

# КОД ЗАКАЗА ДЛЯ LMK 358H

LMK 358H		XXX	XXXX	X	X	X	X	X	X	XXX	XXX
<b>КАЛИБРОВКА</b>											
в бар		445									
в м вод. ст.		446									
<b>ДИАПАЗОН</b>	<b>ПЕРЕГРУЗКА</b>										
0...0,06 бар (0...0,6 м вод. ст.)	2,0 бар		0600								
0...0,16 бар (0...1,6 м вод. ст.)	4,0 бар		1600								
0...0,4 бар (0...4,0 м вод. ст.)	6,0 бар		4000								
0...1,0 бар (0...10,0 м вод. ст.)	8,0 бар		1001								
0...2,0 бар (0...20,0 м вод. ст.)	15,0 бар		2001								
0...5,0 бар (0...50,0 м вод. ст.)	25,0 бар		5001								
0...10,0 бар (0...100,0 м вод. ст.)	35,0 бар		1002								
Другой (указать при заказе)			9999								
<b>МАТЕРИАЛ КОРПУСА</b>											
Нержавеющая сталь 1.4571				1							
Другой (указать при заказе)				9							
<b>МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ</b>											
Керамика 96% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>					2						
Керамика 99,9% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (Для диапазонов от 10 кПа до 100 кПа)					C						
Другой (указать при заказе)					9						
<b>ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ</b>											
4...20 мА / 2-х пров. / HART						H					
4...20 мА / 2-х пров. / HART / 0EхiаIICT4						I					
Другой (указать при заказе)						9					
<b>УПЛОТНЕНИЕ</b>											
FKM							1				
EPDM							3				
Другое (указать при заказе)							9				
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ</b>											
без кабельного порта								0			
PVC - кабель								1			
PUR - кабель								2			
FEP - кабель с тефлоновым покрытием								3			
TPE-кабель для температуры до 125°C с трубкой из нерж. стали								4			
Другое (указать при заказе)								9			
<b>ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ</b>											
0,2%									B		
0,1%(P >1 бар)									1		
Другая (указать при заказе)									9		
<b>ДЛИНА КАБЕЛЯ</b>											
указывается в метрах (например 3 м = 003)										003	
<b>ИСПОЛНЕНИЕ</b>											
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)											00U
С защитой кабеля (трубка из нерж. стали)											103-U

Пример, для исполнения с длиной кабеля 3 м  
 LMK 358H 445-1000-1-2-H-1-1-B-003-00U